

CNS-Briden 3-Teilig Typ STEHAG

316 L / 1.4404 / A4

Bride zur Verbindung von Abwasserrohre mit sauberer, glatter porenfreier Oberfläche.



Nicht zugesichert

für Steinzeugrohre

1.1 Für Verbindungssystem F = (Lippendichtung)

DN mm	aussen Ø Rohr mm	Spannbereich mm	Verschraubung	Gewicht ca. Kg	Bestell Nr.
100	131	123 - 140	M 8 / 60 mm	1.3	H 5017
100 BR	159	147 - 163	M 8 / 60 mm	1.5	H 5120
125	159	147 - 163	M 8 / 60 mm	1.5	H 5120
120 BR	180	178 - 195	M 8 / 60 mm	1.5	H 5221
150	186	178 - 195	M 8 / 60 mm	1.6	H 5221
200	242	235 - 249	M 8 / 60 mm	1.8	H 5319

1.2 Für Verbindungssystem C = (Steckmuffe K und S) Normallastreihe

DN mm	aussen Ø Rohr mm	Spannbereich mm	Verschraubung	Gewicht ca. Kg	Bestell Nr.
180	220	212 - 228	M 8 / 60 mm	1.7	H 6848
200	242	235 - 249	M 8 / 60 mm	1.8	H 5319
230	272	267 - 280	M 8 / 60 mm	1.9	H 5320
250	296	292 - 308	M 8 / 60 mm	2.0	H 5417
300	355	340* - 362*	M 8 / 60 mm	3.6	H 5514
350	417	408* - 423*	M 8 / 60 mm	3.9	H 5608
400	484	475* - 492*	M 8 / 60 mm	4.3	H 5708
450	548	530* - 555*	M 8 / 60 mm	4.7	H 5808
500	581	572* - 590*	M 8 / 60 mm	4.8	H 5908
600	687	675* - 699*	M 8 / 60 mm	5.4	H 6010
700	790	775* - 805*	M 8 / 60 mm	6.4	H 6013
800	964	952* - 976*	M 8 / 60 mm	6.9	H 6113
1000	1109	1090* - 1130*	M 8 / 60 mm	8.0	H 6313

1.3 Für Verbindungssystem C Hochlastreihe

DN mm	aussen Ø Rohr mm	Spannbereich mm	Verschraubung	Gewicht ca. Kg	Bestell Nr.
500	609	600* - 618*	M 8 / 60 mm	5.4	H 5908 H
600	725	713* - 737*	M 8 / 60 mm	5.7	H 6010 H

Andere Abmessungen auf Anfrage

* = Masse mit Abweichungen möglich



1.4 Für Rohre mit AussenØ

DN mm	aussen Ø Rohr mm	Spannbereich mm	Verschraubung	Gewicht ca. Kg	Bestell Nr.
150	210	204 - 212	M 8 / 60 mm	1.6	H 5221 VT
150 BR	210	204 - 212	M 8 / 60 mm	1.6	H 5221 BR
200 S	270	262 - 272	M 8 / 60 mm	1.9	H 5321 S
200	276	269 - 280	M 8 / 60 mm	1.9	H 5321 VT

1.5 Für Steinzeugrohre nach DIN-Norm 1230

DN mm	aussen Ø Rohr mm / Abwickl.	Spannbereich mm	Verschraubung	Gewicht ca. Kg	Bestell Nr.
350	404 / 475 mm	392* - 412*	M 8 / 60 mm	3.7	H 5608 DIN
400	460	450* - 468*	M 8 / 60 mm	4.2	H 5708 DIN
450	516	508* - 525*	M 8 / 60 mm	4.6	H 5808 DIN

2. Chromstahlbriden für BR-Rohre

DN mm	aussen Ø Rohr mm	Spannbereich mm	Verschraubung	Gewicht ca. Kg	Bestell Nr.
200	260	255 - 263	M 8 / 60 mm	1.9	H 5319 SBR
250	320	310 - 335	M 8 / 60 mm	2.0	H 5418 SBR
300	380	374 - 402	M 8 / 60 mm	3.8	H 5514 SBR
350	440	425 - 450	M 8 / 60 mm	4.0	H 5608 SBR
400	500	488* - 510*	M 8 / 60 mm	4.5	H 5708 SBR
450	560	545* - 570*	M 8 / 60 mm	4.8	H 5808 SBR
500	620 ± 9	611* - 629*	M 8 / 60 mm	5.2	H 5908 SBR
600	730	720* - 745*	M 8 / 60 mm	5.8	H 6010 SBR

Andere Abmessungen auf Anfrage

3. Chromstahlbriden für Aussen Ø

DN mm	aussen Ø Rohr mm	Spannbereich mm	Verschraubung	Gewicht ca. Kg	Bestell Nr.
250	390	375 - 395	M 8 / 6 mm	3.8	H 5608 DIN
300	440	428 - 452	M 8 / 60 mm	4.0	H 5608 SBR
400	540	530* - 555*	M 8 / 60 mm	4.7	H 5808
500	(670) 650				Anfrage
600	(760) 780	(750-770) 775*-805*	M 8 / 60 mm	6.4	H 6013
700	880				Anfrage
800	1000				Anfrage

* = Masse mit Abweichungen möglich